


1000mm²/sまでの 高粘度オイル用

小型
タイプ



※スラッジが入った油には使用できません。
※ガンソリンには使用できません。

M型ホースセット



※別売


吸入口径: 20mm × 長さ2m
吐出口径: 20mm × 長さ2m
ノズル・ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)

JAN 4971770-150409

■性能曲線

GM-2010

(灯油20°C)



油
業
用
ポ
ン
プ

G
M

※ガンタイプのホースセットをご希望の場合は、T型ホースセット(P.179)をご利用ください。

機 種		GM-2010
ポン プ	吸入・吐出口径	20mm (G ³ /4 ["])
	接続部ネジ	管用平行ネジ
	最大吐出圧力	0.2MPa (2kgf/cm ²)
	吸入揚程	4~5m
	最大吐出量	10L/分
	適用粘度	1000mm ² /s以下
モ ー タ ー	電 源	AC-100V
	電 流	2A
	出 力	100W
	回 転 数	7000rpm
	定 格	20分
	電 源 コード	0.75mm ² × 3m
本 体 重 量		5.4kg
J A N		4971770-150386

※カーボンブラシは初回約400時間、2回目以降約150時間で新しいものと交換してください。
(1台に付2コ必要です)