

# 汚物用水中ポンプ (200Vタイプ)

# PSK-A



## ■付属品

ホースバンド  
50mm用 1ヶ




タケノコニップル  
50mm×50mm  
1ヶ



ロープ 5m

## ■性能曲線



高さ410mm×幅365mm(フロート使用時)

## 使用可能水質

清水

にごった水

固形物のある水

海水

薬品

## 自動 運転

ポンプ始動水位

37~50cm

ポンプ停止水位

7~20cm

使用可能ホース内径(mm)

50

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

ポンプ通過  
可能物サイズ

15mm



機種		PSK-55020A	PSK-65020A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm (Rp2")	
	全揚程	10m (0.1MPa)	
	最大吐出量	300L/分	
モーター	電圧	三相200V	
	定格電流	2.7A	2.0A
	出力	400W	
	消費電力	610W	586W
	電源コード	1.25mm <sup>2</sup> × 6m	
最大延長コード長さ	0.75mm <sup>2</sup> 時: 15mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時: 25mまで、2mm <sup>2</sup> 時: 35mまで		
推奨漏電遮断器	定格容量 5A 以上 / 定格感度電流 15mA		
発電機必要容量	2.0kW以上※1		
連続使用可能時間	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	37~50cm※3	残水水位目安	7~20cm※2
電気代目安(1時間)	18円		13円
本体重量	13.4kg		
J A N	4971770-390812		4971770-390928

※1: 工進製発電機の場合GV-28i, 29i, 30isで使用できます。

※2: フロートの始動/停止水位と同じです。 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

ポンプ

水中ポンプ PSK-A