

充電噴霧器 繰り返し使えてお得!

電源の無い場所の消毒に!




敵にも
入っていける
ホース20m

運転時間
60分

満充電 ※
噴霧: **120L**散布
(タンク約5杯分)
直射: **140L**散布
(タンク約5.5杯分)

※ 満充電2.5Ahバッテリー
2個使用時



SMS-360RT25

タンク容量	25L
最高圧力	3.5MPa (35kgf/cm ²)
噴霧量	噴霧(高圧)時:2.0L/分 直射(高圧)時:2.3L/分
ノズル長さ	54cm
重量	18.3kg
付属充電器	あり(36V 2.5Ah/バッテリー2個)
J A N	4971770-454415

乾電池噴霧器

使用時間
約**4時間**約**160L**
単一形乾電池
6本使用(別売)
※二頭口噴口時



DK-7D DK-10D

タンク容量	7L	10L
最高圧力	0.27MPa (2.7kgf/cm ²)	
噴霧量	二頭口噴口時:0.68L/分 泡状除草噴口時:0.55L/分	
直射距離	約4m	
ノズル長さ	50cm	60cm
重量	3.0kg(電池含まず)	3.3kg(電池含まず)
J A N	4971770-453197	4971770-453203

除草
専用



JS-10

タンク容量	10L
最高圧力	0.015MPa (0.15kgf/cm ²)
散布量	通常散布用:2.0L/分 少量散布用:0.7L/分
ノズル長さ	45cm
重量	3.0kg (電池含まず)
J A N	4971770-451643

★消毒・除草の兼用使用はおさぐください。

カンタン・軽い
長時間使える!

作業可能
3.5時間約**140L**

スマートコーシン
Lithium Battery Power



※二頭口噴口を使用した場合

急速充電 60分	SLS-7(N)	SLS-10(N)	SLS-15(N)
タンク容量	7L	10L	15L
最高圧力	0.3MPa (3kgf/cm ²)		
噴霧量	二頭口噴口時:0.67L/分 泡状除草噴口時:0.5L/分		
ノズル長さ	50cm	60cm	
重量	3.3kg	3.5kg	3.6kg
付属充電器	バッテリー充電器あり・(N) バッテリー充電器なし		
J A N	4971770-453791 (4971770-453821)	4971770-453807 (4971770-453838)	4971770-453814 (4971770-453944)

高圧タイプ

急速充電
60分

SLS-15H(N)

タンク容量	15L
最高圧力	1.0MPa (10kgf/cm ²)
噴霧量	二頭口噴口(噴霧:高圧)時:1.1L/分 (噴霧:低圧)時:0.52L/分 自在一頭口噴口(噴霧:高圧)時:0.7L/分 (直射:高圧)時:1.2L/分
ノズル長さ	60cm
重量	3.8kg
付属充電器	バッテリー充電器あり・(N) バッテリー充電器なし
J A N	4971770-453937 (4971770-453951)

作業可能
高圧: **50分**約**56L**
低圧: **4.5時間**約**140L**



手動噴霧器

軽さと使いやすさ!



タンク容量	RW-7 7L	RW-10 10L	RW-15 15L
最高圧力	0.4MPa (4kgf/cm ²)		
噴霧量	二頭口噴口(常用圧力0.3MPa)時霧:0.9L/分 直射:1.3L/分 泡状除草噴口(常用圧力0.3MPa)時0.6L/分		
ノズル長さ	50cm	60cm	
重量	3.2kg	3.3kg	3.7kg
J A N	4971770-454262	4971770-453661	4971770-453678



肥料散布機

手撒き感覚で
広範囲の散布や
筋撒きが行えます

20

HD-20

重量	1.9kg
J A N	4971770-453302

散粒機

●農業、種子、肥料と多用途に使えます
●散布量: 1~15kg/10a
●散布幅: 約5~7m

8

HD-8

重量	1.9kg
J A N	4971770-453289

散粉機

●散布場所に合わせて選べる3種類の噴口付
●吐出量: 約400g/分

4.6

HD-5

重量	2.5kg
J A N	4971770-453296

安心と信頼の日本メーカー

KOSHIN 噴霧器関連

Vol.10



乾電池噴霧器
充電噴霧器
手動噴霧器
エンジン動噴



性能も、操作性も、仕上がりがりも。
工進なら、満足いく一台が見つかる。

エンジン動噴

高圧

消毒に!

シングルピストン式
(高圧)
ガンソリン
混合比
50:1




ES-10P ES-15PDX ES-20PDX

タンク容量	10L	15L	20L
最高圧力	締め切り時:3.0MPa (30kgf/cm ²)		
最大吸水量	5.2L/分		
噴霧量	縦型二頭口噴口時(高圧) 3.5L/分		
ノズル長さ	60cm		
重量	6.9kg	7.1kg	7.3kg

J A N 4971770-453548 4971770-453524 4971770-453531

カスケード式
ガンソリン
混合比
50:1



ES-10C ES-15C ES-20C

タンク容量	10L	15L	20L
最高圧力	締め切り時:0.8MPa (8kgf/cm ²)		
最大吸水量	6L/分		
噴霧量	縦型二頭口噴口時:2L/分 泡状除草噴口時:0.6L/分		
ノズル長さ	60cm		
重量	5.5kg	5.7kg	6.3kg

J A N 4971770-452787 4971770-452817 4971770-453265

ES用オプションパーツ

畑まで
らくらく移動



ESシリーズ専用キャリー
ESC-1 (φ6×20mホース付)

サイズ 長さ430mm×幅430mm×高さ900mm
対応機種 ES-10P/10PDX/15PDX/20PDX
ES-10C/15C/20C/10CDX/15CDX

重量 5.0kg
J A N 4971770-452404

小型鉄砲ノズル
(長さ:87cm)
NZ-870

ノズル 接続ネジ:G1/4. 穴径:φ1.2
対応機種 SMS-360RT25, MS-252, ES/ES-Pシリーズ
J A N 4971770-450677

キャリー式
2サイクル



ガンソリン
混合比
50:1

ES-25T

ES-25T

ES-50T

タンク容量	25L	50L
最高圧力	締め切り時:3.0MPa (30kgf/cm ²)	
ポンプ	シングルピストン式	
リール	通常リール	トラバースリール
ホース	φ6×20m	φ6×50m
最大吸水量	5.2L/分	
吐出量	0.8~4.3L/分	0.8~4.2L/分
ノズル長さ	87cm	
重量	20.5kg	35.5kg

J A N 4971770-452824 4971770-452831

電動噴霧器

MS-252C

吐出ホース φ6×20m
重量 9.5kg
J A N 4971770-452114

収納ケース付

圧力
5段階切換

AC-100V

お庭にピッタリ!



圧力
5段階切換

AC-100V

MS-252RT25

タンク容量 25L
吐出ホース φ6×20m (リール付)
重量 23.5kg
J A N 4971770-452152
※性能はMS-252Cと同じ

◆MS-252シリーズ共通仕様

最大吸水量	(50Hz) 3.2L/分 (60Hz) 4.0L/分
最高圧力(締め切り時)	3.5MPa (35kgf/cm ²)
噴霧量	(50Hz) 2.2~2.5L/分 (60Hz) 2.7~2.9L/分
ノズル長さ	54cm
噴板穴径	φ1.2
噴霧目安	直射(斜め45°):約4m

お客様の疑問を
即解決!

故障かな?と思ったら

お客様サポートページ

<https://www.koshin-ltd.jp/support/>

FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載

お電話でのお問い合わせは

0120-075-540

平日9:00~17:00(会社休業日・土日祝祭日を除く)

メールでのお問い合わせは

pump@koshin-ltd.co.jp

ダイレクト修理についてのお問い合わせ

0120-987-386

平日9:00~17:00
会社休業日・
土日祝祭日を除く

製品・パーツの販売・価格についてのお問い合わせ

パーツの価格はホームページでご確認ください。

検索
方法

製品情報ページの
製品キーワードに
型式を入れてください。

> 製品キーワード検索

Q SLS-10 (例)

●製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱店にご相談ください。

株式会社 工進

●工進オフィシャルホームページ
www.koshin-ltd.co.jp

※記載の製品情報は2025年4月21日現在のものです。
改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

LINE YouTube

25-07 699107810

キャリー式
4サイクル
(ツインピストン式)

MS-ERH25TH85

MS-ERH50T

広域消毒にぴったり!
(ツインピストン式)

分離型

MS-ERH50

別売タンクで
組み合わせOK!

専用タンクキャリー
TK-50N

タンク容量 50L
サイズ 長さ1042mm×幅575mm×高さ846mm
対応機種 MS-ERH50 MS-ERH100
MS-ERH50H85 MS-252R
重量 19.5kg
J A N 4971770-450929

組み合わせイメージ

型式	JAN	タンク	ホース	最高圧力	最大吸水量	吐出量	ノズル長さ	重量	付属噴口				
									縦型二頭口	泡状除草二頭口	自在一頭口	小型鉄砲ノズル	2段伸縮ノズル
MS-ERH25TH85	4971770-451537	25L	φ8.5×20m	3.0MPa (30kgf/cm ²)	8.6L	1.2~5.4L/分	87cm	22kg	×	×	×	○	×
MS-ERH50T	4971770-451858		φ6×50m			1.0~2.9L/分		35kg	○	○	×	×	○
MS-ERH50TH85	4971770-451872	50L	φ8.5×50m			1.1~4.8L/分		40kg	○	○	○	×	○
MS-ERH50	4971770-451179		φ6×50m			1.0~2.9L/分	62~109cm	18kg	○	○	×	×	○
MS-ERH100	4971770-451353	なし	φ6×100m			1.0~2.4L/分		21.5kg	○	○	×	×	○
MS-ERH50H85	4971770-451360		φ8.5×50m			1.1~4.8L/分		23kg	○	○	○	×	○

★消毒・除草の兼用使用はおさけください。

付属噴口



縦型二頭口

泡状除草二頭口噴口

自在一頭口噴口

直射4mOK!

小型鉄砲ノズル(87cm)

2段伸縮ノズル(62cm~109cm)