

10-04 002022302



ギヤーポンプ GC 取扱説明書

ご使用前に必ず本書をよくお読み上、正しくお使い下さい。
また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

安全に関する項目ですので必ずお守り下さい。

△警告

- ポンプ設置時は必ずブーリー周辺及びベルト部には保護カバーを取り付けて下さい。
- ポンプ運転中は幼児・子どもが触れないよう、隔離措置をして安全な場所で運転して下さい。

△注意

- このポンプは灯油・軽油・A重油(程粘度100cst以下)及び農業用水・清水専用です。
- ポンプの空運転は絶対にしないで下さい。

！注意

- このポンプを600r.p.m以上で使用しないで下さい。
- このポンプ内に小石などのゴミが入らない様に、吸入側には必ずストレーナーを取り付けて下さい。故障の原因となります。
- ポンプ中の液体が凍って廻らない時は液体が溶けるのを待ち、手で廻るようになるまで使用しないで下さい。無理に廻すと故障しますのでご注意下さい。
- ポンプ使用温度は5°C以上60°C以下の範囲で使用して下さい。
- 使用後はブーリーを回転させ、ポンプ内の使用液を抜いて下さい。
- 使用液を抜いた後でポンプ上部の注油口から潤滑油・マシン油等を数滴入れて手で廻し、ポンプ内部に油を潤滑させて下さい。上記作業を怠ると次回使用時に錆び付いて廻らなくなることがありますので、必ず注油口行って下さい。



■仕様

機種	GC-13	GC-20	GC-25
口径	13mm(1/2")	20mm(3/4")	25mm(1")
材質	全鋳鉄		
接続部ネジ	平行ネジ		
吸入口	4m以下		
吐出量	21L/min	37L/min	55L/min
吐出圧力	0.1~0.3MPa(1~3kgf/cm ²)		
回転数	400rpm		
所要動力	0.2kW(0.27PS)	0.4kW(0.53PS)	0.75kW(1.0PS)
使用温度	5°C以上60°C以下		
ブーリー	5"×A1	6"×A1	8"×A1
本体重量	4kg	6kg	11kg

注意:このポンプは回転数の変化により必要とする動力は大幅に変化します。尚、200r.p.mから600r.p.m(ポンプブーリー側)の範囲でご使用下さい。動力は汎用モーターをご使用ください。

ポンプ × ポンプ	ポンプ
動力側 = 回転数 × ブーリー径	モーター回転数

■使用方法

注意:このポンプは回転方向が定められていません。
回転方向と吸・吐出口の関係は次の通りです。

吐出口は、ブーリー側から見て、ブーリーを右に廻せば右側です。また、ブーリーを左に廻せば左側です。

- 吸・吐出口に配管を接続して下さい。その際、シールテープを使用し接続部から空気を吸い込まないように注意して下さい。

- すべての準備が整えば運転を開始して下さい。

▲吐出側を締め切るとポンプが破損し危険ですのでやめ下さい。

■保守・点検

ストレーナーは定期的に掃除して下さい。

▲ストレーナーがつまつた状態で使用を続けると故障の原因になります。

■アフターサービスについて

動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため、直ちに使用を中止しお買い求めの販売店に点検修理をご依頼下さい。

世界130カ国で愛用されているトップブランド
KOSHIN
株式会社 工進 京都府長岡市神足上八ノ坪12
〒617-8511