




■性能曲線



使用可能水質



自動 運転

ポンプ始動水位

A:38~53cm、B:35~50cm

ポンプ停止水位

A:9~17cm、B:6~14cm

使用可能ホース内径(mm)

32

25

ポンプ通過可能物サイズ

10mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		YK-532A	YK-632A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm (G1 ¹ / ₄ ")	
	全揚程	7.5m (0.075MPa)	
	最大吐出量	140L/分	150L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	4.1A	3.8A
	出力	180W	
	消費電力	365W	337W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※ ¹	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		A:38~53cm、B:35~50cm※ ²	残水水位目安 A:9~17cm、B:6~14cm※ ²
電気代目安 (1時間)		11.3円	10.5円
本体重量		4.2kg	
JAN		4971770-342309	4971770-342316

※A: 脚部展開時、B: 脚部収納時 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※¹: 工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。 ※²: フロートの始動/停止水位と同じです。