




高さ278mm×幅164mm

■付属品



■性能曲線



使用可能水質

清水 にこった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15



大水量タイプ

- 水量2倍 (SMB-20/KS-20比)
- 水源近くの散水にぴったり

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		SM-525	SM-625
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	9.5m (0.095MPa)	10m (0.1MPa)
	最大吐出量	100L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	5.4A	4.3A
	出力	150W	
	消費電力	352W	369W
電源コード		0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2.4cm
電気代目安(1時間)		10.9円	11.5円
本体重量		4.8kg	
J A N		4971770-341500	4971770-341517

※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※1: 工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。