

清水用水中ポンプ


SM-H



■付属品



■性能曲線



ポンプ

水中ポンプ SM-H

使用可能水質

清水 ☒ にごった水 ☒ 固形物のある水 ☒ 海水 ☒ 薬品 ☒

使用可能ホース内径(mm)

25 20 15



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

高圧タイプ

- 水圧3倍(SMB-20/KS-20比)
- 散水にぴったり
30m先でもシャワーになります

機 種		SM-525H		SM-625H	
周 波 数		50Hz		60Hz	
ポンプ	吐 出 口 径	25mm(G1")			
	全 揚 程	15m(0.15MPa)			
	最大吐出量	50L/分			
モーター	電 圧	AC-100V			
	定 格 電 流	5.3A		4.1A	
	出 力	150W			
	消 費 電 力	399W		353W	
	電 源 コード	0.75mm ² × 4m			
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで			
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA			
発電機必要容量		1.2kW以上※1			
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)			
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安	2.4cm	
電気代目安(1時間)		12.4円		11.0円	
本 体 重 量		4.8kg			
J	A	N	4971770-341470		4971770-341487

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1:工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。