




高さ274.5mm×幅149mm

### ■付属品

- ホースバンド  
15、20、25mm用各1ヶ
- カップリング 25mm 1ヶ
- カップリングパッキン 25mm 1ヶ
- タケノコニップル  
25mm×25mm、  
25mm×20mm、  
25mm×15mm 各1ヶ
- アース線 1本
- アース棒 1本

### ■性能曲線



### 使用可能水質

- 清水
にごった水
固形物のある水
海水
薬品

### 長時間用

- 寿命3倍  
(YK/SMB/SM/KSシリーズ比)

### 使用可能ホース内径(mm)

**25** | **20** | **15**

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

ポンプ

水中ポンプ FT

機種		FT-525	FT-625
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm(G1 <sup>1/2</sup> )	
	全揚程	5.5m(0.055MPa)	6.5m(0.065MPa)
	最大吐出量	80L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	2.8A	2.6A
	出力	100W	115W
	消費電力	250W	
電源コード		0.75mm <sup>2</sup> × 6m(漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ		0.75mm <sup>2</sup> 時:20mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時:40mまで	
漏電遮断器(付属)		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		0.7kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間9000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2.5cm
電気代目安(1時間)		4.8円	
本体重量		4.1kg	
J A N		4971770-341234	4971770-341241

※ポンプ使用可能温度 5~40°C

※1:工進製発電機の場合GV-9i、16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。