

清水用水中ポンプ

FT




高さ274.5mm×幅149mm

■付属品

- ホースバンド
15、20、25mm用各1ヶ
- カップリング
25mm 1ヶ
- カップリングバックン
25mm 1ヶ
- タケノコニッブル
25mm×25mm、
25mm×20mm、
25mm×15mm 各1ヶ
- アース線 1本
- アース棒 1本

■性能曲線



使用可能水質

清水 ~~にこった水~~ ~~固形物のある水~~ ~~海水~~ ~~薬品~~

長時間用

- 寿命3倍
(YK/SMB/SM/KSシリーズ比)

使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		FT-525	FT-625
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm(G1")	
	全揚程	5.5m(0.055MPa)	6.5m(0.065MPa)
	最大吐出量	80L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	2.8A	2.6A
	出力	100W	115W
	消費電力	250W	
電源コード		0.75mm ² ×6m(漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで	
漏電遮断器(付属)		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		0.8kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間9000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2.5cm
電気代目安(1時間)		7.8円	
本体重量		4.5kg	
J A N		4971770-341234	4971770-341241

※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※1:工進製発電機の場合GVシリーズ全機種で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ FT