


簡易汚水用水中ポンプ

SM-X



■性能曲線



使用可能水質



使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15



- にごり水OK
- 川水や用水路などに使える

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種	SM-525X		SM-625X	
周波数	50Hz		60Hz	
ポンプ	吐出口径	25mm(G1 [®])		
	全揚程	9.5m(0.095MPa)	10m(0.1MPa)	
	最大吐出量	100L/分		
モーター	電圧	AC-100V		
	定格電流	5.4A	4.3A	
	出力	150W		
	消費電力	352W	369W	
電源コード	0.75mm ² × 4m			
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで			
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA			
発電機必要容量	1.2kW以上※1			
連続使用可能時間	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)			
最低起動水位目安	10cm	残水水位目安	2.4cm	
電気代目安(1時間)	7.7円		8.1円	
本体重量	4.8kg			
J A N	4971770-341524		4971770-341531	

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1:工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。