

簡易汚水用水中ポンプ


SM-X



■付属品



■性能曲線



ポンプ

水中ポンプ SM-X

使用可能水質



- にがり水OK
- 川水や用水路などに使える

使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種	種	SM-525X	SM-625X
周波数		50Hz	60Hz
吐出口径		25mm (G1")	
全揚程		9.5m (0.095MPa)	10m (0.1MPa)
最大吐出量		100L/分	
電圧		AC-100V	
定格電流		5.4A	4.3A
出力		150W	
消費電力		352W	369W
電源コード		0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2.4cm
電気代目安(1時間)		11.0円	11.5円
本体重量		4.8kg	
J A N		4971770-341524	4971770-341531

※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※1:工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。