

# 汚水用水中ポンプ

# PX-L




高さ  
315  
mm

幅191mm

## ■付属品



## ■性能曲線



## 使用可能水質

清水  にごった水  固形物のある水  海水  薬品

使用可能ホース内径 (mm)

**25**

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

## 残水処理用

- 逆流防止弁内蔵で水の逆流なし
- 残水を1mmまで排水できます

機種	PX-525L		PX-625L	
周波数	50Hz		60Hz	
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")		
	全揚程	10m (0.1MPa)	11m (0.11MPa)	
	最大吐出量	120L/分	125L/分	
モーター	電圧	AC-100V		
	定格電流	6.5A	6.9A	
	出力	400W		
	消費電力	610W	640W	
	電源コード	1.25mm <sup>2</sup> × 5m		
最大延長コード長さ	0.75mm <sup>2</sup> は使用不可、1.25mm <sup>2</sup> 時:60mまで			
推奨漏電遮断器	定格容量 20A 以上 / 定格感度電流 15mA			
発電機必要容量	2.5kW以上※1			
連続使用可能時間	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)			
最低起動水位目安	3cm	残水水位目安	1mm	
電気代目安(1時間)	13円		14円	
本体重量	11.8kg			
J A N	4971770-430662		4971770-430679	

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1:工進製発電機の場合GV-28i、29i、30isで使用できます。