

汚水用水中ポンプ

PX-L




幅191mm

高さ
315
mm

■付属品



■性能曲線



ポン
プ

水中ポンプ PX-L

使用可能水質

清水 ☒ にごった水 ☒ 固形物のある水 ☒ 海水 ☒ 薬品 ☒

使用可能ホース内径 (mm)

25

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

残水処理用

- 逆流防止弁内蔵で水の逆流なし
- 残水を1mmまで排水できます

機種		PX-525L	PX-625L
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	10m (0.1MPa)	11m (0.1MPa)
	最大吐出量	120L/分	125L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	6.5A	6.9A
	出力	400W	
	消費電力	610W	640W
	電源コード	1.25mm ² × 5m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時: 60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 20A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		3cm	残水水位目安 1mm
電気代目安(1時間)		18.9円	19.9円
本体重量		11.8kg	
J A N		4971770-430662	4971770-430679

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合 2.0kVA以上の機種で使用できます。