


汚物用水中ポンプ

PZ




高さ391mm×幅256mm

■付属品



ホースバンド
40mm用 1ヶ




タケ/コニップル
40mm×40mm
1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

●縦置き・横置き設置可能

使用可能ホース内径 (mm)

40(38)

ポンプ通過可能物サイズ

25mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PZ-540	PZ-640
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	40mm (Rp1 ¹ / ₂ ")	
	全揚程	9m (0.09MPa)	10m (0.1MPa)
	最大吐出量	210L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	6.8A	7.2A
	出力	400W	
	消費電力	640W	680W
	電源コード	1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		30cm(連続使用時)	残水水位目安 5cm
電気代目安(1時間)		14円	15円
本体重量		10.2kg	
J A N		4971770-391222	4971770-391215

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1:工進製発電機の場合GV-28i、29i、30isで使用できます。

ポンプ

水中ポンプ PZ