




高さ391mm×幅263mm

■付属品

ホースバンド
50mm用 1ヶタケノコニップル
50mm×50mm
1ヶ

ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質

清水

にごった水

固形物のある水

海水

薬品

使用可能ホース内径 (mm)

50

ポンプ通過可能物サイズ

35
mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PZ-550	PZ-650
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm (Rp2")	
	全揚程	9m (0.09MPa)	10m (0.1MPa)
	最大吐出量	305L/分	290L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	7.5A	
	出力	400W	
	消費電力	699W	
	電源コード	1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時：60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		30cm(連続使用時)	残水水位目安 5cm
電気代目安(1時間)		21.7円	
本体重量		10.2kg	
J	A	N	
4971770-391208			4971770-391192

※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※1：工進製発電機の場合2.0kVA以上の機種で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ PZ