




高さ255mm×幅164mm

※SK-2524、SK-52510／62510は同サイズです。

■付属品



■性能曲線



使用可能水質



使用可能ホース内径 (mm)

25


20

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

●漏電遮断器付

(SK-52510・62510のみ)

バッテリー用 (SK-2524のみ)

コード
先端形状

機 種		SK-2524	SK-52510	SK-62510
周 波 数		—	50Hz	60Hz
ポンプ	吐 出 口 径	25mm(G1")		
	全 揚 程	6m(0.06MPa)	6.5m(0.065MPa)	
	最大吐出量	80L/分		
モーター	電 圧	DC-24V	AC-100V	
	定 格 電 流	8.5A	2.5A	
	出 力	123W	100W	
	消 費 電 力	—	230W	
	電 源コード	2mm ² × 5m	0.75mm ² × 5m(漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ		—	0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで	
漏電遮断器(付属)		—	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		—	0.7kW以上※ ²	
連続使用可能時間		24時間※ ¹	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安	2.4cm
電気代目安(1時間)		—	7.2円	
本体サイズ(重量)		5.5kg	4.5kg	
J	A	N	4971770-341302	4971770-341289 4971770-341296

※1: ただし消耗品の寿命は累計使用時間500時間 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※2: 工進製発電機の場合GVシリーズ全機種で使用できます。