


## ■性能曲線



ポンプ

モーターポンプ MG-25

## ■付属品



ストレーナー 1ヶ

ホースバンド  
25mm用 3ヶ  
15.20mm用 各1ヶ



カップリングクミ  
25mm×25mm 2セット



カーボンブラシ  
2ヶ (1セット)



タケノコニップル  
25mm×20mm、  
25mm×15mm 各1ヶ



ヒューズ  
(15A) 1ヶ

## 使用可能ホース口径 (mm)

吸入側: 25mm

吐出側: 15・20・25mm



※吸入側にはサクシオンホースをご使用ください。(別売)

機種	MG-25	
ポンプ	吸入・吐出口径	25mm (G1")
	全揚程	35m (0.35MPa)
	吸入揚程	8m
	最大吐出量	100L/分
	電源	AC-100V
モーター	型式	整流子モーター
	電流	11A
	出力	350W
	消費電力	870W
	定格	1時間
	電源コード	3m
	最大延長コード長さ	2mm <sup>2</sup> 時: 20mまで
発電機必要容量	4kw以下	
本体重量	6kg	
J A N	4971770-230545	

※カーボンブラシは初回500時間、2回目以降200時間を目安に交換してください  
MG/MP-25用カーボンブラシ (1台に付2コ必要です)