

※( )内はJM-25Hのサイズです

## ■付属品

(MP-25) 25mm用 3ヶ  
15、20mm用 各1ヶ

ホース (JM-25H) 25mm用 3ヶ  
20mm用 1ヶ

(MP-25)  
25mm×20mm  
25mm×15mm  
各1ヶ

タケコ  
ニップル

(JM-25H)  
25mm×20mm  
1ヶ

ストレーナー 1ヶ

カップリングゴム 25mm×25mm 2セット

カーボンブラシ予備 2ヶ(1セット)

ヒューズ予備 MP-25(15A) 1ヶ  
JM-25H(20A) 1ヶ

使用可能ホース口径(mm)


吸入側: 25mm ※

吐出側: (MP-25)15・20・25mm  
(JM-25H)20・25mm



※吸入側にはサクションホースをご使用ください。(別売)

## ■性能曲線



機 種	MP-25	JM-25H	
ポンプ	吸入・吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	35m (0.35MPa)	50m (0.5MPa)
	吸入揚程	8m	
	最大吐出量	100L/分	120L/分
モーター	型 式	整流子モーター	
	電 圧	AC-100V	
	電 流	11A	14.5A
	出 力	350W	750W
	消費電力	870W	1350W
	定 格	約1時間※	
	電源コード	3m	
	最大延長コード長さ	2mm <sup>2</sup> 時: 20mまで	
発電機必要容量	4kW以上		
本体重量	6.5kg	8.5kg	
J A N	4971770-230729	4971770-230712	
メーカー希望小売価格	56,900円(税抜)	70,200円(税抜)	

※使用条件によって異なります。

※カーボンブラシは初回500時間、2回目以降200時間を目安に交換してください。(1台に付2コ必要です)