


※()内はJM-25Hのサイズです

■性能曲線



ポン
プ

モ
ー
タ
ー
ポ
ン
プ
M
P
/
J
M

■付属品



使用可能ホース口径 (mm)

吸入側: 25mm

吐出側: (MP-25) 15・20・25mm
(JM-25H) 20・25mm



※吸入側にはサクシオンホースをご使用ください。(別売)

機 種		MP-25	JM-25H
ポン プ	吸入・吐出口径	25mm (G1")	
	全 揚 程	35m (0.35MPa)	43m (0.43MPa)
	吸 入 揚 程	8m	
	最大吐出量	100L/分	120L/分
モ ー タ ー	型 式	整流子モーター	
	電 圧	AC-100V	
	電 流	11A	14.5A
	出 力	350W	750W
	消費電力	870W	1350W
	定 格	約1時間※	
	電 源 コード	3m	
最大延長コード長さ		2mm ² 時: 20mまで	
発電機必要容量		4kW以上	
本 体 重 量		6.5kg	8.5kg
J A N		4971770-230729	4971770-230712

※使用条件によって異なります。

※JMIは累計運転時間100時間、MPIは累計運転時間200時間でモーターブラシの寿命となり、交換が必要です。交換後のブラシの寿命はその半分程度となります。