


蓄圧式噴霧器

一頭口／二頭口切替



量の調節が
ワンタッチで切り替え可能

- 圧力計付安全弁が
付いています。

業界初Wピストン方式で
従来より加圧スピード2倍！
切り替えて加圧する「力」1/2！



HS-503W

Wピストン方式



最初は太い
ピストンで
一気に加圧！

最後は細い
ピストンで
らくらく加圧！

ノズル
仕様

ノズルパイプ
接続部：M16

使用可能液

※1
消毒液

※2
除草剤

園芸用
マシン油

石灰硫黄
合剤

白アリ・殺虫剤
(園芸用以外)

ハクリ剤

機種	種	HS-503W	HS-707W
タンク容量		5L	7L
ノズル形式		二段二頭口 (一頭口切替)	四段二頭口 (一頭口切替)
ノズル長さ		63～113.5cm	63～201cm
ホース長さ		5m	
加圧方式		Wピストン	
安全弁作動圧力		0.4MPa (4kgf/cm ²)	
噴霧目安★	霧	1m	
	直射※3	一頭口時：約6.5m 二頭口時：約6m(斜め45°) 4m	
散布面積		17～22坪	24～30坪
本体重量		2.6kg	2.9kg
J A N		4971770-401952	4971770-403017

※1：ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

※2：除草剤にご使用の際は、別売りの除草剤用噴口をつけることをお勧めします。

また、薬害を防ぐために、消毒用・除草用は本体を分けてご使用ください。

※3：直射到達距離です。★P.29参照

※タンクは日光(紫外線)により劣化が進みますので、使用開始後4年を目処に新品と交換してください。