

エンジン動噴



■付属噴口



ノズル87cm
(穴径φ1.7)

直射
4m
OK!

ホース仕様

吸入: φ10×0.9m
余水: φ9×0.8m
吐出: φ8.5×20m

4
サイクル

一体型

圧力
6
段階切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

エンジン動噴

タンク動噴
MS

MS-ERH25TH85

※ご使用頂けない薬剤もありますので、
『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

機種種		MS-ERH25TH85
タンク容量		25L
吐出ホース		φ8.5×20m
ポンプ	型式	二連ピストン式(ツインピストン式)
	最高圧力	締め切り時: 3.0MPa (30kgf/cm ²)
	最大吸水量	8.6L/分
	噴霧量	1.2~5.4L/分
	噴霧目安*	霧: 約1m、直射(斜め45°時): 約4m
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25
	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン
	始動方式	リコイルスターター方式
	排気量	25cm ³ (cc)
	最大出力/回転数	0.72kW (1.0PS) / 7000rpm
	燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	約0.53L
	オイル量	80cc (エンジンオイルSF級以上 SAE 10W-30以上)
点火プラグ		NGK: CM5H
燃料消費目安		約40分
本体重量		22kg
付属品		ノズル(87cm)、吐出ホース、給水ホース、余水ホース、ストレーナー、オイル交換用ボトル
J A N		4971770-451537

★P.29 参照 ※吸入・吐出・余水ホースと、ストレーナー・ジュビリバンドはセットされております。
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。