

エンジン動噴



ホース仕様	吸入：φ10×2.5m 余水：φ8×2.5m 吐出： φ6×50m (ERH50) φ6×100m (ERH100) φ8.5×50m (ERH50H85)	単体	圧力 6 段階切替
		4 サイクル	ノズル 接続ネジ G1/4

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

機 種		MS-ERH50	MS-ERH100	MS-ERH50H85
タンク容量		—		
吐出ホース		φ6×50m	φ6×100m	φ8.5×50m
ポンプ	型 式	二連ピストン式(ツインピストン式)		
	最 高 圧 力	締め切り時：3.0MPa (30kgf/cm ²)		
	最大吸水量	8.6L/分		
	噴 霧 量	1.0～2.9L/分	1.0～2.4L/分	1.1～4.8L/分
	噴霧目安★	縦型二頭口：幅約1m、泡状除草二頭口：幅0.8m 自在一頭口(霧)：約1m、直射(斜め45°)：約4m		
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25		
	形 式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始 動 方 式	リコイルスターター方式		
	排 気 量	25cm ³ (cc)		
	最大出力/回転数	0.72kW(1.0PS)/7000rpm		
	燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	約0.53L		
	オイル量	80cc(エンジンオイルSF級以上 SAE10W-30以上)		
	点火プラグ	NGK：CM5H または相当品		
燃料消費目安		約40分		
本 体 重 量		18kg	21.5kg	23kg
付 属 品		ストレーナー、二段伸縮ノズル(109～62cm)、 ジュビリバンド、リールハンドル用ボルト 2本、リールハンドル、 ヨリ戻し、握りグリップ、オイル交換用ボトル、吸入ホース(2.5m)、 余水ホース(2.5m)、縦型二頭口噴口、泡状除草二頭口噴口、 自在一頭口噴口(ERH50H85のみ)		
J A N	4971770-451179	4971770-451353	4971770-451360	

※吐出ホースはセットされております。★P.29参照

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。