



GV-2000

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」
指定 (GV-2000)



GV-2300

低騒音型

国土交通省「低騒音建設機械」
指定 (GV-2300)

機 種		GV-2000	GV-2300
エ ン ジ ン 名 称		工 進 K210	
形 式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
定 格 周 波 数		50Hz	60Hz
交 流	定 格 出 力	2.0kVA	2.3kVA
	定 格 電 圧 / 電 流	100V / 20A	100V / 23A
直 流	定 格 電 圧 / 電 流	12V / 8.3A	
燃 料 タ ン ク 容 量		12.6L	総排気量 212cm ³ (cc)
使 用 燃 料		自動車用無鉛ガソリン	
連 続 運 転 可 能 時 間※1		8.4h～17.7h	7h～13.2h
騒 音 値 ※2		69～67dB(A)	70～69dB(A)
オ イ ル 量		0.5L (エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点 火 プ ラ グ		F6RTC (TORCH) / BPR6ES (NGK)	
始 動 方 式		リコイルスターター方式	
A C コ ン セ ン ト		合計20Aまで (ACコンセント:2個)	合計23Aまで (ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
D C 端 子		12V / 8.3A	
寸 法 (全 長 × 全 幅 × 全 高)		615×445×457mm	
本 体 重 量		42kg	
J	A N	4971770-651128	4971770-651135

※1: 定格負荷～1/4負荷 ※2: 7m. 定格負荷～1/4負荷

※水中モーターなどモーターを使う時電気機器は動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。