



GV-2000

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定 (GV-2000)



GV-2300

低騒音型

国土交通省「低騒音建設機械」指定 (GV-2300)

機 種		GV-2000	GV-2300
定 格 周 波 数		50Hz	60Hz
エ ン ジ ン 名 称			
工 進 K210			
形 式			
空冷4サイクルガソリンエンジン			
交 流	定 格 出 力	2.0kVA	2.3kVA
	定 格 電 圧 / 電 流	100V / 20A	100V / 23A
直 流	定 格 電 圧 / 電 流	12V / 8.3A	
	燃 料 タ ン ク 容 量	12.6L	総排気量 212cm ³ (cc)
使 用 燃 料			
自動車用無鉛ガソリン			
連 続 運 転 可 能 時 間※1		8.4h~17.7h	7h~13.2h
騒 音 値 ※2		69.1~66.5dB(A)	70.3~68.9dB(A)
オ イ ル 量			
0.5L(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30または10W-40)			
点 火 プ ラ グ			
F6RTC (TORCH)			
始 動 方 式			
リコイルスターター方式			
A C コ ン セ ン ト		合計20Aまで (ACコンセント:2個)	合計23Aまで (ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
D C 端 子		12V / 8.3A	
寸 法 (全 長 × 全 幅 × 全 高)			
615×445×457mm			
本 体 重 量			
42kg			
J	A	N	
			4971770-651128 4971770-651135

※1: 定格負荷~1/4負荷 ※2: 7m、定格負荷~1/4負荷

※水中モーターなどモーターを使う時電気機器は動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。