


100mm²/sまでの低粘度油用



■性能曲線



※A重油をご使用の際はメーカー、
添加剤などで異なりますが、
目安として油温10℃以上で使用可能です。
※ガソリンには使用できません。
※吐出ホース: 1m単位で延長可能。
(別途料金)

油
業
用
ポ
ン
プ

F
D
/
F
A
/
F
R

機 種	FD-12	FD-24	FA-100	FR-200
ポン プ	吐 出 口 径	20mm (G ³ /4)		
	接続部ネジ	管用平行ネジ		
	全 揚 程	4m	6m	7m
	最大吐出量	40L/分	45L/分	50L/分
モ ー タ ー	ファンカバー色	青	緑	赤
	電 源	DC-12V	DC-24V	AC-100V
	電 流	14A	7A	2.7A
	出 力	80W/6000min-1	90W/6700min-1	120W/7350min-1
	電 源 コード	耐油性コード4.8m		
	使用ヒューズ	20A	10A	3A
吐 出 ホ ー ス		耐油性ゴムホース20mm × 2m		
給 油 ノ ズ ル		アルミ合金回転式 (20mm)		
本 体 重 量		8kg		
J A N	4971770-040120	4971770-040113	4971770-040106	4971770-050112

※カーボンブラシは初回約400時間 (FR-200のみ約500時間)、
2回目以降は約150時間 (FR-200のみ約200時間) で新しいものと交換してください。(1台に付2コ必要です)