


簡易汚物用水中ポンプ

YK



- 付属品
- ホースバンド 25、32mm用 各1ヶ
 - カップリング 32mm 1ヶ
 - カップリング パッキン 32mm1ヶ
 - タケノコニップル 32mm×32mm、32mm×25mm 各1ヶ

■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

自動 運転

ポンプ始動水位

A:38~53cm、B:35~50cm

ポンプ停止水位

A:9~17cm、B:6~14cm

使用可能ホース内径(mm)

32 25

ポンプ通過可能物サイズ

10mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種	YK-532A	YK-632A	
周波数	50Hz	60Hz	
ポンプ	吐出口径	32mm (G1 ¹ / ₄ ")	
	全揚程	7.5m (0.075MPa)	
	最大吐出量	140L/分	150L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	4.1A	3.8A
	出力	180W	
	消費電力	365W	337W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時：20mまで、1.25mm ² 時：40mまで		
推奨漏電遮断器	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA		
発電機必要容量	1.2kW以上※ ¹		
連続使用可能時間	24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	A:38~53cm、B:35~50cm※ ²	残水水位目安 A:9~17cm、B:6~14cm※ ²	
電気代目安 (1時間)	8.0円	7.4円	
本体重量	4.2kg		
J A N	4971770-342309	4971770-342316	

※A: 脚部展開時、B: 脚部収納時 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GV-16i,28i,29i,30i/GV-2000,2300で使用できます。※2: フロートの始動/停止水位と同じです。