

高圧:背負い式充電噴霧器 スマートコーシン

噴霧器

充電式 SLS

スマートコーシン
共通バッテリー

SLS-15H



■付属噴口



縦型二頭口噴口



自在一頭口噴口

直射
4m
OK!

ノズル
仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: 1.4m
噴口接続部: G¹/4
ノズルパイプ接続部: G¹/4

急速充電

手元スイッチ付

高圧タイプ

製品紹介動画: P201 FAQ動画: P202

バッテリー: PA-332 (P.28参照)
18V 2.0Ah/バッテリー
充電器: PA-430 (P.28参照)
18V急速充電器II

機 種		SLS-15H		SLS-15HN	
タンク容量		15L			
ポンプ	ポンプ	ダイヤフラムポンプ			
	最高圧力	締め切り時: 1.0MPa(10kgf/cm ²)			
	噴口	縦型二頭口噴口		自在一頭口噴口	
	噴霧状態	噴霧		噴霧	直射
		高圧時	低圧時	高圧時	高圧時
	噴霧量	1.1L/分	0.52L/分	0.70L/分	1.2L/分
	噴霧圧力	0.75MPa	0.20MPa	0.8MPa	0.7MPa
	噴霧可能目安	56L (約3.7杯分)	140L (約12.7杯分)	45L (約3杯分)	66L (約4.4杯分)
噴霧目安★	縦型二頭口:幅1m、直射散布 : (斜め45度)約4m				
バッテリー	種類	リチウムイオン 18V 2.0Ah			
	充電器	急速充電 AC-100V (50Hz、60Hz)			
	充電時間※1	約60分			
	作業時間目安※2	高圧:約50分/低圧:約4.5時間			
本体重量※3		3.8kg			
付属品		ノズルパイプ(60cm)、計量カップ、縦型二頭口噴口、自在一頭口噴口			
バッテリー・充電器		あり		なし※4	
J A N		4971770-453937		4971770-453951	

※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時 ※3.バッテリーなど付属品含む。
※4.バッテリー・充電器別売: バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。 ★P.29参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.93)』をご確認ください。