

スタート名人

歩行時の
横揺れを軽減!
(水揺れ抑止板付)

ES-20Cのみ



ES-20C

■付属噴口


縦型二頭口噴口



泡状除草噴口

**ノズル
仕様**

ノズルパイプ: 60cm
ホース: φ6×1.5m
接続ネジ: G1/4

**カスケ
ード式**
**ノズル
接続ネジ
G1/4**
**2
サイクル**

機種	ES-10C	ES-15C	ES-20C	
タンク容量	10L	15L	20L	
型式	カスケード式			
最高圧力	締め切り時: 0.8MPa (8kgf/cm ²)			
最大吸水量	6L/分			
噴霧量	縦型二頭口: 2L/分、泡状除草: 0.6L/分			
噴霧目安*	縦型二頭口: 幅約1m、泡状除草: 幅約0.5m			
エンジン名称	工進 KC22-A2-C			
形式	空冷2サイクルガソリンエンジン			
始動方式	リコイルスターター方式(スタート名人)			
排気量	22.6cc			
最大出力/回転数	0.5kW (0.67PS) / 6500rpm			
燃料	2サイクルオイル混合ガソリン (50:1) FC級以上			
燃料タンク容量	約0.5L			
オイル量	-			
点火プラグ	チャンピオン: RCJ6Y			
燃料消費目安	約50分			
本体重量	5.5kg	5.7kg	6.3kg	
付属品	泡状除草噴口 縦型二頭口噴口 吐出ホース (1.5m) ノズルパイプ (60cm)	1ヶ 1ヶ 1ヶ 1本	握りグリップ ボールコック 計量カップ エンジン工具	1ヶ 1ヶ 1ヶ 一式
JAN	4971770-452787	4971770-452817	4971770-453265	
メーカー希望小売価格	オープン	オープン	53,800円(税抜)	

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.72)を参照してください。★P.6参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.96)』をご確認ください。

エンジン動噴



ES-10P

■付属噴口



縦型二頭口噴口

泡状除草噴口
(ES-10Pのみ)カバー付泡状除草噴口
(15PDX/20PDXのみ)

ノズル仕様

ノズルパイプ:60cm
ホース:1.5m
接続ネジ:G1/4

ピストン式

ノズル
接続ネジ
G1/4

圧力
6段階
切替

2
サイクル

機種	ES-10P	ES-15PDX	ES-20PDX	
タンク容量	10L	15L	20L	
ポンプ	型式	一連差動ピストン式(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時:3.0MPa(30kgf/cm ²)		
	最大吸水量	5.2L/分		
	噴霧量	縦型二頭口(高圧時):3.5L/分 (カバー付)泡状除草(除草時):0.63L/分		
	噴霧目安*	縦型二頭口噴口:幅約1.3m、泡状除草:幅約0.5m、カバー付泡状除草:幅約0.35m		
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-A0-D		
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式(スタート名人)		
	排気量	22.6cc		
	最大出力/回転数	0.5kW(0.67PS)/6500rpm		
	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上		
	燃料タンク容量	約0.5L		
	オイル量	-		
点火プラグ	チャンピオン:RCJ6Y			
燃料消費目安	約50分			
本体重量	6.9kg	7.1kg	7.3kg	
付属品	泡状除草噴口(10Pのみ)	1ヶ	握りグリップ	1ヶ
	カバー付泡状除草噴口(DXのみ)	1ヶ	ボールコック	1ヶ
	縦型二頭口噴口	1ヶ	計量カップ	1ヶ
	吐出ホース(1.5m)	1ヶ	エンジン工具	一式
	ノズルパイプ(60cm)	1本		
J A N	4971770-453548	4971770-453524	4971770-453531	
メーカー希望小売価格	オープン	58,700円(税抜)	64,900円(税抜)	