

エンジン動噴

歩行時の
横揺れを軽減!
(水揺れ抑止板付)

ES-20Cのみ

エンジン動噴

エンジン式ESカスケード



■付属噴口



縦型二頭口噴口



泡状除草噴口

ノズル
仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: φ6×1.5m
接続ネジ: G1/4

カスケ
ード式

ノズル
接続ネジ
G1/4

2
サイクル

ES-20C

機 種		ES-10C	ES-15C	ES-20C	
タンク容量		10L	15L	20L	
ポンプ	型 式	カスケード式			
	最高圧力	締め切り時:0.8MPa(8kgf/cm ²)			
	最大吸水量	6L/分			
	噴霧量	縦型二頭口:2L/分、泡状除草:0.6L/分			
	噴霧目安*	縦型二頭口:幅約1m、泡状除草:幅約0.5m			
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-C			
	形 式	空冷2サイクルガソリンエンジン			
	始動方式	リコイルスターター方式			
	排気量	22.6cm ³ (cc)			
	最大出力/回転数	0.5kW(0.67PS)/6500rpm			
	燃 料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上			
	燃料タンク容量	約0.5L			
	オイル量	－			
点火プラグ		チャンピオン:RCJ6Y			
燃料消費目安		約50分			
本体重量		5.5kg	5.7kg	6.3kg	
付 属 品		泡状除草噴口、握りグリップ、 縦型二頭口噴口、ボールコック、 吐出ホース(1.5m)、計量カップ、 ノズルパイプ(60cm)、エンジン工具一式			
J	A	N	4971770-452787	4971770-452817	4971770-453265