

エンジン動噴

背引き機能



ES-10CDX

■付属噴口



縦型二頭口噴口



カバー付泡状除草噴口

ノズル仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: $\phi 6 \times 1.5\text{m}$
接続ネジ: G1/4

カスケード式

ノズル
接続ネジ
G1/4

2
サイクル

エンジン動噴

エンジン式 E S カスケード

機種		ES-10CDX	ES-15CDX
タンク容量		10L	15L
ポンプ	型式	カスケード式	
	最高圧力	締め切り時: 0.8MPa (8kgf/cm ²)	
	最大吸水量	6L/分	
	噴霧量	縦型二頭口: 2L/分、カバー付泡状除草: 0.6L/分	
	噴霧目安*	縦型二頭口: 幅約1m、カバー付泡状除草: 幅約0.35m	
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-B1	
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン	
	始動方式	リコイルスターター方式 ※背引き機能付	
	排気量	22.6cm ³ (cc)	
	最大出力/回転数	0.5kW (0.67PS) / 6500rpm	
	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン50:1 (FC級以上)	
	燃料タンク容量	約0.5L	
	オイル量	—	
点火プラグ		チャンピオン: RCJ6Y	
燃料消費目安		約50分	
本体重量		5.7kg	5.9kg
付属品		カバー付泡状除草噴口、 縦型二頭口噴口、 吐出ホース (1.5m)、 ノズルパイプ (60cm)、 握りグリップ、	ボールコック、 計量カップ、 エンジン工具 一式
J	A N	4971770-452794	4971770-452800

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29 参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。