

エンジン動噴

エンジン動噴

エンジン式ESピストン



ES-10P

■付属噴口



縦型二頭口噴口



泡状除草噴口

(ES-10Pのみ)



カバー付泡状除草噴口

(10PDX/15PDX/20PDXのみ)

ノズル仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: φ6×1.5m
接続ネジ: G1/4

ピストン式

圧力
6段階切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

2
サイクル

機 種		ES-10P	ES-10PDX	ES-15PDX	ES-20PDX	
タンク容量		10L		15L	20L	
ポンプ	型 式	一連差動ピストン式(シングルピストン式)				
	最高圧力	締め切り時:3.0MPa(30kgf/cm ²)				
	最大吸水量	5.2L/分				
	噴 霧 量	縦型二頭口(高圧時):3.5L/分 カバー付泡状除草/泡状除草(除草時):0.63L/分				
	噴霧目安★	縦型二頭口噴口:幅約1.3m、泡状除草:幅約0.5m、カバー付泡状除草:幅約0.35m				
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-D				
	形 式	空冷2サイクルガソリンエンジン				
	始 動 方 式	リコイルスターター方式				
	排 気 量	22.6cm ³ (cc)				
	最大出力/回転数	0.5kW(0.67PS)/6500rpm				
	燃 料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上				
	燃料タンク容量	約0.5L				
	オイル量	—				
点火プラグ		チャンピオン:RCJ6Y				
燃料消費目安		約50分				
本体重量		6.9kg		7.1kg	7.3kg	
付 属 品		泡状除草噴口(10Pのみ)、 カバー付泡状除草噴口(PDXのみ)、 縦型二頭口噴口、 吐出ホース(1.5m)、 ノズルパイプ(60cm)、 握りグリップ、 ボールコック、 計量カップ、 エンジン工具 一式				
J	A	N	4971770-453548	4971770-453449	4971770-453524	4971770-453531

※ご使用可能な噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。