





■付属噴口

ノズル87cm (穴径の1.4)



仕様

吸入: ø10×0.9m 余水: φ10×0.9m 吐出: 66×20m (ES-25T) φ6×50m







※ご使用頂けない薬剤もありますので、 『士亜蔥刻滴合--監事 (PQ6) 『 をご旋即/ ださい

(ES-50T)

•		[王	要楽剤適合	·一覧表 (P.96) 』をご確認ください。
機種		ES-25T		ES-50T
タンク容量		25L		50L
吐	出ホース	φ6×20m		φ6×50m
ポンプ	型 式	―連差動ピストン式(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時:3.0MPa(30kgf/cm²)		
	最大吸水量	5.2L/分		
	噴 霧 量	0.8~4.3L/ <i>ና</i>	r	0.8~4.2L/分
	噴霧目安★	霧:約1m、直射(斜め45°):約4m		
	エンジン名称	工進 KC26-A0-D		
	形 式	空冷2サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式(スタート名人)		
工	排 気 量	26cc		
ンジン	最大出力/回転数	0.7kW(0.95PS)/7500rpm		
シ	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) FC級以上		
	燃料タンク容量	約0.6L		
	オイル量	_		
	点火プラグ	チャンピオン:RCJ6Y		
燃料消費目安		約70分		
本	体 重 量	20.5kg		35.5kg
付	属品	ノズル87cm	1本	ノズル87cm 1本
		ボールコック	1ヶ	ボールコック 1ヶ リールハンドル 1ヶ
		エンジン工具	1式	リールハンドル用ボルト 2本
J	A N	4971770-4528	824	4971770-452831
X -	カー希望小売価格	オープン		
※明3・叶山・会・キーフレーフレル・ナー・ジービロバンビけも…してわてわけます				