

エンジン動噴

エンジン動噴

タンク動噴 ES



ES-50T

ES-25T

■付属噴口

ノズル87cm
(穴径φ1.4)

直射
4m
OK!

ホース仕様

吸入: φ10×0.9m
余水: φ10×0.9m
吐出: φ6×20m
(ES-25T)
φ6×50m
(ES-50T)

2
サイクル

一体型

圧力
6
段階切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

※ご使用頂けない薬剤もありますので、
『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

機種	ES-25T	ES-50T
タンク容量	25L	50L
吐出ホース	φ6×20m	φ6×50m
ポンプ	型式 一連差動ピストン式(シングルピストン式)	
	最高圧力 締め切り時: 3.0MPa (30kgf/cm ²)	
	最大吸水量 5.2L/分	
	噴霧量 0.8～4.3L/分	0.8～4.2L/分
	噴霧目安★ 霧: 約1m、直射(斜め45°): 約4m	
エンジン	エンジン名称 工進 KC26-A0-D	
	形式 空冷2サイクルガソリンエンジン	
	始動方式 リコイルスターター方式	
	排気量 26cm ³ (cc)	
	最大出力/回転数 0.7kW (0.95PS) / 7500rpm	
	燃料 2サイクルオイル混合ガソリン (50:1) FC級以上	
	燃料タンク容量 約0.6L	
	オイル量 —	
点火プラグ		チャンピオン: RCJ6Y
燃料消費目安		約70分
本体重量	20.5kg	35.5kg
付属品	ノズル (87cm)、 ボールコック、 エンジン工具 一式、	ノズル (87cm)、 ボールコック、 リールハンドル、 リールハンドル用ボルト 2本
J A N	4971770-452824	4971770-452831

※吸入・吐出・余水ホースと、ストレーナー・ジュビリバンドはセットされております。
★P.29参照 ※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。