



SU-25V



ポンプ

単体ポンプ SU-V

$$\text{φモーター(エンジン)} = \frac{\text{φポンププーリー(B)} \times \text{ポンプ回転数(C)}}{\text{モーター(エンジン)回転数(A)}}$$

A-P153, 154 モーター回転数 / プーリー径早見表参考
 B-P154 外形寸法図Sのサイズ参考
 C-P152 回転数参考

■付属品



32mm用 (SU-25V)
 48mm用 (SU-40V)
 60mm用 (SU-50V)
 90mm用 (SU-80V)



カップリングミ 2セット

25mm×25mm (SU-25V)



40mm×40mm (SU-40V)
 50mm×50mm (SU-50V)
 80mm×80mm (SU-80V)

機種	SU-25V			SU-40V			SU-50V			SU-80V		
吸入・吐出口径	25mm (G1")			40mm (G1½")			50mm (G2")			80mm (G3")		
回転数 (rpm) ③	4000	4500	5000	3000	3600	4000	3000	3600	4000	3400	3800	4000
全揚程	29m	36m	45m	28m	40m	50m	30m	42m	53m	27m	34m	38m
最大吐出量 (L/分)	110	120	130	300	350	370	430	480	500	850	950	1000
最大吸入揚程	7m	8m	8m	7m	8m	8m	7m	8m	8m	7m	8m	8m
所要動力	1.5kW	2.2kW	2.2kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW	2.2kW	3.7kW	5.5kW	5.5kW	7.5kW	8.6kW
	(2PS)	(3PS)	(3PS)	(2PS)	(3PS)	(5PS)	(3PS)	(5PS)	(7.5PS)	(7.5PS)	(10PS)	(11.5PS)
プーリー	2½"×A2			3"×A2			3"×B2					
本体重量	7.5kg			12.5kg			15kg			22kg		
J A N	4971770 -121287			4971770 -120624			4971770 -120600			4971770 -121294		