


野外で気軽に上質の電気を 製品紹介動画：P201



GV-9SE



USBアダプター付属

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

安全・便利機能

・過負荷警告ランプ

・過電流保護装置(AC)

機 種		GV-9SE	
エンジン名称		工進 K60-i	
型 式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交 流	定格出力	0.9kVA	
	定格電圧/電流	100V/9A	
直 流	定格電圧/電流	12V/5A	
燃料タンク容量	2.3L	総排気量	60cm ³ (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間※1	3.4h~7.3h	騒音値※2	62.6~58.1dB (A)
出力インジケーター		なし	
オイル量		0.31L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点火プラグ		A5RTC (TORCH) /CR5HSB (NGK)	
始動方式		リコイルスターター方式	
ACコンセント		合計9Aまで (ACコンセント：2個)	
DCコンセント		5Aまで (シガーソケット：1個)	
寸法(全長×全幅×全高)		375×240×445mm	
本体重量		13.8kg	
J A N		4971770-651456	

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。