


## 野外で気軽に上質の電気を

新商品



GV-16SE



USBアダプター付属

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

安全・便利機能

- ・出力インジケータ
- ・過負荷警告ランプ
- ・過電流保護装置(AC)

機種		GV-16SE	
エンジン名称		工進 K80-i2	
型式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交流	定格出力	1.6kVA	
	定格電圧/電流	100V/16A	
直流	定格電圧/電流	12V/8A	
	燃料タンク容量	3.4L	総排気量 79.7cm <sup>3</sup> (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間※1		3.1h~8.0h	騒音値※2 68.0~62.7dB (A)
出力インジケータ		あり	
オイル量		0.4L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点火プラグ		A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK)	
始動方式		リコイルスターター方式	
ACコンセント		合計16Aまで (ACコンセント:2個)	
DCコンセント		8Aまで (シガーソケット:1個)	
寸法(全長×全幅×全高)		480×275×450mm	
本体重量		18.0kg	
J	A	N 4971770-651463	

※1 定格負荷~1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷~1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。