




高さ 240mm
幅 460mm (フロート使用時)

■付属品



■性能曲線



使用可能水質

清水 ☒ にこった水 ☒ 固形物のある水 ☒ 海水 ☒ 薬品 ☒

使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

自動運転

ポンプ始動水位 32~39cm
ポンプ停止水位 8~14cm

機種		YK-525A	YK-625A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	9.5m (0.095MPa)	
	最大吐出量	95L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.9A	3.7A
	出力	180W	
	消費電力	358W	342W
電源コード		0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		32~39cm※2	残水水位目安 8~14cm※2
電気代目安 (1時間)		11.1円	10.6円
本体重量		4.1kg	
J A N		4971770-342262	4971770-342279

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1: 工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。
※2: フロートの始動/停止水位と同じです。