

清水用水中ポンプ

KS



幅133mm

高さ
230
mm

■付属品



ホースバンド
15、20mm用 1ヶ



カップリング
20mm 1ヶ




カップリング
バック
20mm 1ヶ



タケノコニップル
20mm×20mm
20mm×15mm
各1ヶ

■性能曲線



使用可能水質

清水 ~~にごった水~~ 固形物のある水 ~~海水~~ ~~薬品~~

- 廉価タイプ
- 漏電ブレーカー付

使用可能ホース内径 (mm)

20 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種種		KS-20	
周波数※1		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	20mm (G ³ /4")	
	全揚程	3.9m (0.039MPa)	5m (0.05MPa)
	最大吐出量	40L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	1.6A	1.7A
	出力	48W	50W
	消費電力	115W	146W
	電源コード	0.75mm ² × 3m (漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時：20mまで、1.25mm ² 時：40mまで	
漏電遮断器 (付属)		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		0.5kW以上※2	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		8cm	残水水位目安 2.4cm
電気代目安 (1時間)		3.6円	4.6円
本体重量		2.8kg	
J A N		4971770-341159	

※1: KS-20は50Hz・60Hz共用です。※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※2: 工進製発電機の場合GVシリーズ全機種で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ KS