

単体ポンプ

MF(C)

海水
清水用



MFC-2524S


■付属品

MFタイプのみ



平行キー 1ヶ

■性能曲線



ポン
プ

単
体
ポン
プ
M
F
(
C
)

機 種	MF-25S	MF-40S	MF-50S
吸入・吐出口径	25mm (G1")	40mm (G1 ¹ / ₂ ")	50mm (G2")
最大吐出量	115L/分	215L/分	350L/分
全 揚 程	28m (0.28MPa)	29m (0.29MPa)	26m (0.26MPa)
吸 入 揚 程	5m前後		
接 続 部 ネジ	管用平行ネジ		
材 質	砲金他		
所 要 動 力	1.5kW: 1750rpm		3.7kW: 1750rpm
回 転 方 向	(駆動軸側から見て) 反時計方向		
回 転 数	500~2300rpm		
軸 径	φ20		φ25
本 体 重 量	4.8kg	6kg	11.6kg
J A N	4971770-091429	4971770-091443	4971770-091566

■MFC-□S クラッチ付タイプ クラッチ部仕様

機 種	MFC-2524S	MFC-4024S	MFC-5024S
ポ ン プ	MF-25S	MF-40S	MF-50S
電 圧	24V		
容 量	43W		45W
プ ー リ ー	φ136.5 (B-1)		φ130 (B-2)
重量(クラッチ含む)	7.6kg	8.8kg	18.3kg
J A N	4971770-091436	4971770-091450	4971770-091573

※動力が汎用エンジンの場合、MFCシリーズ(クラッチ付)を選定して下さい。(別途クラッチ用電源必要)