

汚水用水中ポンプ


PX



■付属品



■性能曲線




ポンプ

水中ポンプ PX

使用可能水質



●吐出口の向きが変えられます



使用可能ホース内径 (mm)
50

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PX-550	PX-650
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm(2")	
	全揚程	10m(0.1MPa)	
	最大吐出量	260L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	6.8A	6.9A
	出力	400W	
	消費電力	630W	690W
	電源コード	1.25mm ² × 5m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 20A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2cm
電気代目安(1時間)		14円	15円
本体重量		11kg	
J A N		4971770-430570	4971770-430587

別売 内ネジフランジ (PA-245) 2インチ内ネジ吐出フランジをつけかえ可能です。

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合GV-28i、29i、30isで使用できます。