

背負い式ステンレス製手動噴霧器

噴霧器

手動式SS



SS-10

■付属噴口



SS用縦型二頭口噴口



カバー付
泡状除草噴口

ノズル仕様

ノズルパイプ: 47cm

ホース: 1.1m

噴口接続部: G¹/₄

ノズルパイプ接続部: G¹/₄



背負時の負担を少なくする
背当てパッド付

- 直接タンクがあたるのを防ぎ通気性をよくします。
- タンクの温度変化の影響を直接うけないようにします。

機 種		SS-10		SS-15		
タンク容量		10L		15L		
ポンプ	ポンプ	ダイヤフラムポンプ				
	最高圧力	締め切り時:0.35MPa (3.5kgf/cm ²)				
	噴口	SS用縦型二頭口 噴口	カバー付泡状 除草噴口	SS用縦型二頭口 噴口	カバー付泡状 除草噴口	
	噴霧量	0.8L/分 (0.2MPa)	0.5L/分 (0.2MPa)	0.8L/分 (0.2MPa)	0.5L/分 (0.2MPa)	
	噴霧圧力(常用)	0.2MPa (2kgf/cm ²)				
	噴霧目安★	SS用縦型二頭口:幅0.7m		カバー付泡状除草:幅約0.35m		
本体重量		4.6kg		4.9kg		
付 属 品		ノズルパイプ(47cm)、カバー付泡状除草噴口 SS用縦型二頭口噴口、ハンドル				
J	A	N	4971770-420076		4971770-420083	

★P.29 参照

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.93)』をご確認ください。

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。