

汚物用水中ポンプ (200Vタイプ)

PSK-A



■付属品

ホースバンド
50mm用 1ヶ




タケノコニップル
50mm×50mm
1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線



高さ410mm×幅365mm(フロート使用時)

使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

自動 運転

ポンプ始動水位
37～50cm

ポンプ停止水位
7～20cm

使用可能ホース内径 (mm)

50

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

ポンプ通過
可能物サイズ

15
mm



機種		PSK-55020A	PSK-65020A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm (Rp2")	
	全揚程	10m (0.1MPa)	
	最大吐出量	300L/分	
モーター	電圧	三相 200V	
	定格電流	2.7A	2.0A
	出力	400W	
	消費電力	610W	586W
	電源コード	1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 15mまで、1.25mm ² 時: 25mまで、2mm ² 時: 35mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 5A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.0kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		37～50cm※3	残水水位目安 7～20cm※2
電気代目安(1時間)		18.9円	18.2円
本体重量		13.4kg	
J A N		4971770-390812	4971770-390928

※1: 工進製発電機の場合2.0kVA以上の機種で使用できます。

※2: フロートの始動/停止水位と同じです。※ポンプ使用可能温度 5～40℃

ポンプ

水中ポンプ PSK-A