

電動噴霧器

MS-252C



■付属噴口

ノズル54cm
(穴径φ1.2)

直射
4m
OK!

ホース
仕様

吸入: φ10×2.5m
余水: φ7×2.5m
吐出: φ6×20m

ケース
付

圧力
5
段階
切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

●薬液タンクにも使えるケース付(23L)

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

機 種		MS-252C	
タンク容量		収納ケース容量:23L	
吐出ホース		φ6×20m	
ポンプ	型 式		水平一連ピストン式
	最 高 圧 力		締め切り時:3.5MPa(35kgf/cm ²)
	最大吸水量		50Hz:3.2L/分、60Hz:4.0L/分
	噴霧量	50Hz	噴霧時:2.2L/分 ~ 直射時:2.5L/分
		60Hz	噴霧時:2.7L/分 ~ 直射時:2.9L/分
噴霧目安★		霧:約1m、直射(斜め45°):約4m	
モーター	電 圧		AC-100V(50Hz、60Hz)
	最大電流		50Hz:6.1A、60Hz:5.3A
	出 力		250W
	消費電力		50Hz:350W、60Hz:370W
	ブレーカー		8A(手動復帰式)
	電源コード		5m
延長コード		芯線断面積1.25mm ² (15A)以上	
発電機必要容量		1.2kW以上	
電気代目安(1時間)		50Hz:10.9円、60Hz:11.5円	
本体重量		9.5kg	
付 属 品		ノズル(54cm)、ストレーナー、ジュビリバンド、 結束バンド 3本、薬液層(収納ケース)、 吐出ホース(20m)、吸入ホース(2.5m)、 余水ホース(2.5m)	
J	A	N	4971770-452114

★P.29参照 ※別売りにて50mホースもございます。

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。

エンジン動噴

電動式 MS