

電動噴霧器


噴霧器

電動式MS



MS-252RT25

■付属噴口



ノズル54cm
(穴径φ1.2)

ホース仕様

吸入：φ10×0.7m
余水：φ7×0.8m
吐出：φ6×20m

25L
タンクフル付

一体型

圧力
5
段階切替

ノズル
接続ネジ
G1/4



●4mの直射で
高い木もOK!

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

機種	MS-252RT25			
タンク容量	25L			
吐出ホース	φ6×20m			
ポンプ	型式	一連差動ピストン(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時：3.5MPa(35kgf/cm ²)		
	最大吸水量	50Hz：3.2L/分、60Hz：4.0L/分		
	噴霧量	50Hz	噴霧時：2.2L/分～直射時：2.5L/分	
		60Hz	噴霧時：2.7L/分～直射時：2.9L/分	
噴霧目安*	霧：約1m、直射(斜め45°)：約4m			
モーター	電圧	AC-100V(50Hz、60Hz)		
	最大電流	50Hz：6.1A、60Hz：5.3A		
	出力	250W		
	消費電力	50Hz：350W、60Hz：370W		
	ブレーカー	8A(手動復帰式)		
	電源コード	5m		
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時：35mまで	1.25mm ² 時：60mまで	2mm ² 時：90mまで	
発電機必要容量	1.2kW以上			
電気代目安(1時間)	50Hz：7.7円、60Hz：8.1円			
本体重量	23.5kg			
付属品	ノズル(54cm)、ボールコック			
JAN	4971770-452152			

★P.29参照 ※吸入・吐出・余水ホースと、ストレーナー・ジュビリバンドはセットされています。

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。