

海水用水中ポンプ

SK




幅164mm

高さ
255mm

■付属品



■性能曲線



ポン
プ

水中ポンプSK

使用可能水質

清水 にこった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径(mm)

32 25

大吐出量タイプ

●漏電遮断器付

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種	SK-53210	SK-63210
周波数	50Hz	60Hz
吐出口径	32mm(G1 ¹ / ₄ ")	
全揚程	6.0m(0.060MPa)	7m(0.07MPa)
最大吐出量	120L/分	
電圧	AC-100V	
定格電流	3A	2.9A
出力	150W	
消費電力	254W	265W
電源コード	0.75mm ² ×5m(漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで	
漏電遮断器(付属)	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量	0.8kW以上※1	
連続使用可能時間	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安	10cm	残水水位目安 2.4cm
電気代目安(1時間)	7.9円	8.3円
本体重量	5.1kg	
J A N	4971770-341616	4971770-341609

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GVシリーズ全機種で使用できます。