

カセットガス式

製品紹介動画：P201



GV-9ig

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定



- 寒冷地・寒い季節でも使用可能
ヒーターユニット標準装備
- カセットガスで直ぐに発電
- JIA認定カセットガスボンベを
メーカー問わず使用できる
- コンセントとは別に
USB端子(2口)付属

発電機

カセットガス専用インバーターGV

機 種		GV-9ig	
エンジン名称		工進 K60-i	
型 式		空冷4ストロークガスエンジン	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交 流	定格出力	0.9kVA	
	定格電圧/電流	100V/9A	
	並列時定格出力/電流	1.6kVA/16A (2台接続時)	
直 流	定格電圧/電流	5V/3.1A	
総 排 気 量		60cm ³ (cc)	
使用カセットボンベ(別売)		JIA認証表示のある市販のカセットボンベ×2本	
連続運転可能時間※1		1.0h～2.0h	騒音値※2 67～61dB (A)
出力インジケーター		あり	
オ イ ル 量		0.31L(4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE10W-30)	
点 火 プ ラ グ		A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK)	
始 動 方 式		リコイルスターター方式	
A C コンセント		合計9Aまで (ACコンセント：2個)	
D C コンセント		USB：2.1A×1個、1A×1個 (DC 5V、合計3.1Aまで)	
低温時補助機能		ヒーター	
寸法(全長×全幅×全高)		435×250×410mm	
本 体 重 量		16.1kg	
J	A	N	4971770-651449

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。