

エンジン動噴

エンジン動噴

タンク動噴 MS



MS-ERH50T

■付属噴口



縦型二頭口噴口



泡状除草
二頭口噴口

直射
4m
OK!



自在一頭口噴口
(ERH50TH85のみ)

ホース仕様

吸入: $\phi 10 \times 0.9\text{m}$
余水: $\phi 9 \times 0.8\text{m}$
吐出:
 $\phi 6 \times 50\text{m}$ (ERH50T)
 $\phi 8.5 \times 50\text{m}$ (ERH50TH85)

4
サイクル

一
体
型

圧力
6
段階
切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

機種	MS-ERH50T	MS-ERH50TH85
タンク容量	50L	
吐出ホース	$\phi 6 \times 50\text{m}$	$\phi 8.5 \times 50\text{m}$
ポンプ	型式	二連ピストン式(ツインピストン式)
	最高圧力	締め切り時: 3.0MPa (30kgf/cm ²)
	最大吸水量	8.6L/分
	噴霧量	1.0~2.9L/分 1.1~4.8L/分
	噴霧目安*	縦型二頭口: 幅約1m、泡状除草二頭口: 幅0.8m 自在一頭口(霧): 約1m、直射(斜め45°): 約4m
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25
	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン
	始動方式	リコイルスターター方式
	排気量	25cm ³ (cc)
	最大出力/回転数	0.72kW(1.0PS)/7000rpm
	燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	約0.53L
	オイル量	80cc(エンジンオイルSF級以上 SAE10W-30以上)
燃料消費目安	点火プラグ	NGK: CM5H または相当品
	燃料消費目安	約40分
	本体重量	35kg 40kg
付属品	二段伸縮ノズル(109~62cm)、リールハンドル用ボルト 2本、リールハンドル、ヨリ戻し、握りグリップ、オイル交換用ボルト、縦型二頭口噴口、泡状除草二頭口噴口、自在一頭口噴口(ERH50TH85のみ)、	
J A N	4971770-451858	4971770-451872

★P.29 参照 ※吸入・吐出・余水ホースと、ストレーナー・ジュビリバンドはセットされております。

36 ※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。