

汚物用水中ポンプ

PZ-A



幅410mm(フロート使用時)

高さ
391mm


■付属品

ホースバンド
50mm用 1ヶ

タケノコ
ニップル
50mm×
50mm 1ヶ

ロープ 5m

■性能曲線



ポンプ

水中ポンプ PZ-A

使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

自動
運転

ポンプ始動水位

40～43cm

ポンプ停止水位

19～24cm

使用可能ホース内径(mm)

50

ポンプ通過可能物サイズ

35mm



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種	種	PZ-550A	PZ-650A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm (Rp2")	
	全揚程	9m(0.09MPa)	10m(0.1MPa)
	最大吐出量	305L/分	290L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	7.5A	
	出力	400W	
	消費電力	699W	
	電源コード	1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時：60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※ ¹	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		40～43cm※	残水水位目安 19～24cm※
電気代目安(1時間)		21.7円	
本体重量		10.5kg	
J	A N	4971770-391253	4971770-391246

※ポンプ使用可能温度 5～40℃ ※フロートの始動／停止水位と同じです。

※1:工進製発電機の場合2.0kVA以上の機種で使用できます。