

汚物用水中ポンプ

PZ-A



高さ
391
mm

幅410mm(フロート使用時)

■付属品



ホースバンド
40mm用 1ヶ




タケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線



ポンプ

水中ポンプ PZ-A

使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径(mm)

40(38)

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

自動運転

ポンプ始動水位

40~43cm

ポンプ停止水位

19~24cm

ポンプ通過可能物サイズ

25mm



機種		PZ-540A	PZ-640A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	40mm(Rp1 $\frac{1}{2}$ ")	
	全揚程	9m(0.09MPa)	10m(0.1MPa)
	最大吐出量	210L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	6.8A	7.2A
	出力	400W	
	消費電力	640W	680W
	電源コード	1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上/定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		40~43cm※2	残水水位目安 19~24cm※2
電気代目安(1時間)		19.9円	21.1円
本体重量		10.5kg	
J A N		4971770-391277	4971770-391260

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合2.0kVA以上の機種で使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。