



高さ308mm×幅390mm(フロート使用時)

■付属品




ホースバンド
50mm用 1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質

清水

にごった水

固形物の
ある水

海水

薬品

自動 運転

ポンプ始動水位

39～41cm

ポンプ停止水位

7～10cm

使用可能ホース内径 (mm)

50

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種	種	PX-550A	PX-650A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm(2")	
	全揚程	10m(0.1MPa)	
	最大吐出量	260L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	6.8A	6.9A
	出力	400W	
	消費電力	630W	690W
	電源コード	1.25mm ² × 5m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 20A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		39～41cm※2	残水水位目安 7～10cm※2
電気代目安(1時間)		19.6円	21.4円
本体重量		11.3kg	
J A N		4971770-430624	4971770-430631

※1:工進製発電機の場合2.0kVA以上の機種で使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。※ポンプ使用可能温度 5～40℃

別売 内ネジフランジ(PA-245)2インチ内ネジ吐出フランジをつけかえ可能です。

ポンプ

水中ポンプ PX-A